









Sportraum

WIZ-SWF-MB-0002



Art. Nr.	Name	Beschreibung	Menge
026067	Ballwagen, Metall 	Ideal für Schulen, Vereine und Sporthallen. Der geräumige Ballwagen dient zur sicheren Aufbewahrung von Turn- und Spielgeräten. Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet; mit 4 lenkbaren Rollen; Klappdeckel (verschliessbar durch Vorhängeschloss, nicht im Lieferumfang enthalten). • Masse: 98 x 110 x 54 cm • Gitterhöhe: 70 cm • Tragkraft: ca. 60 kg • Verkauf ohne Inhalt	1
026001	Turnbank 2 m 	Holzbank mit Gummi-Bodenschonern, vielseitig einsetzbar. Verzinkte Stahlprofile an Verbindungselementen sorgen für Stabilität und Sicherheit; alle Kanten sind abgerundet. Mit Halterung zum Einhängen an Sprossenwand oder Turnkasten. Wenn man die Bank umdreht, entsteht ein Schwebebalken von 10 cm Breite. • Sitzhöhe: 31 cm • Breite: 24 cm • Länge: 2 m Erfüllt die Turngerätenorm DIN EN 913.	6

026004	Sprossenwand - doppelt - 256 cm	<p>Sprossenwand mit Halterungen zur Montage an der Wand. • aus lackiertem Holz • Sprossenabstand: ca. 10 cm • Sprossendurchmesser: 3 x 4 cm • belastbar bis 120 kg je Einzelwand • Masse: B 180 x H 256 cm Erfüllt die Turngerätenorm DIN EN 913 und DIN EN 12346. Die Sprossen- und Kletterwände 026xxx werden mit Montagematerial für die Montage an der Wand (Wandabstand ca. 10 cm) geliefert. Zur Montage mit grösserem Wandabstand (40 cm) benötigen Sie zusätzliche Wand- und Bodenbefestigungen (026039, 026040 - separat erhältlich). Bitte achten Sie auf ausreichenden Fallschutz. Passende Matten (101322-101327, 101333-101342, 101758, 101900) separat erhältlich. ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren zugelassen. Nicht zur Montage an Trockenbauwänden geeignet.</p>	17
			
101326	Fallschutzmatte mit Antirutschboden, 200 x 85, blau	<p>Hoher Energieabsorptionswert - dämpft den Fall sicher ab. HIC-geprüft für Fallhöhen bis 2,10 m. Kein Verrutschen durch Antirutschboden. Ideal als Fallschutz für unsere Sprossen- und Kletterwände für Innenräume. Sicher und hochbelastbar. Auch als Turnmatte und zum Spielen geeignet. • diverse Farben zur Auswahl • diverse Masse zur Auswahl (Masse: 183 x 90 cm, 150 x 90 cm, 40 x 90 cm) • aus Flocken gepresster und verfestigter Hartschaum-Kern (Raumgewicht: 160 kg/m³) mit pflegeleichtem Bezug aus Kunstleder</p>	6
			
101288	Liegepolster rot/dunkelblau, Länge 160 cm	<p>Aus strapazierfähigem Schaumstoff mit zweiseitigem und pflegeleichtem Bezug aus rotem Kunstleder und blauer Baumwolle. Bezug abnehmbar und maschinenwaschbar bis 30°C. Nicht trocknergeeignet und nicht schleudern. • Masse: B 160 x T 60 x H 8 cm</p>	18
			
026042	Turnbock auf Rollen, höhenverstellbar	<p>Holzbock mit Lederbespannung; Beine aus pulverbeschichtetem Stahl, in 5 cm-Schritten höhenverstellbar von 90 bis 135 cm. Rutschfeste Bockhufe sorgen für einen sicheren Stand und schonen den Boden, zwei Rollen erleichtern den Transport. • Masse: B 55 x T 35 x H 90-135 cm • Gewicht: 48 kg • max. Belastung: 180 kg</p>	1
			
026044	Mattenwagen	<p>Transportwagen für bis zu 6 Matten. Robuste Rahmenkonstruktion mit Rohrgriffbügel, mit 4 Rollen (Ø 10 cm), davon 2 feststellbar. • max. Mattengrösse: 200 x 120 cm • max. Stapelhöhe: 60 cm • Masse: 195 x 95 cm • max. Belastung: 300 kg</p>	3
			
026059	Basketballkorb für die Sprossenwand	<p>Sperrholzplatte (20 mm) mit Basketballkorb aus Metall mit Standardmass (Ø 45 cm), Aufhängung für die Sprossenwand aus Stahlauslegern. Die Konstruktion der Haken garantiert eine sichere und stabile Aufhängung. Zum Spielen und Trainieren in der Halle geeignet. Der Basketballkorb ist einfach zu montieren und bequem zu verstauen. • Masse: 120 x 90 cm</p>	2
			

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 092343 | Kletterwand zum Einhängen,
mit Klettergriffen | Diese Kletteranlagen sind besonders flexibel einsetzbar, da sie einfach in eine Sprossenwand eingehängt werden. Durch Einhängen auf verschiedenen Höhen lässt sich auch die Schräge und somit der Schwierigkeitsgrad ganz leicht variieren. Jede Anlage bietet andere Klettermöglichkeiten: Die Kletterwände lassen sich über Klettergriffe bzw. Fusstege kombiniert mit Eingriffsöffnungen erklimmen, am Kletternetz können sich kleine Kletteräffchen emporhangeln. Kletterwände aus stabilem Sperrholz (Stärke: 18 mm), Stärke der Seitenteile: 25 mm; Stärke des Kletternetzrahmens: 36 mm. • Durchmesser Einhängöffnung: 5 cm • Masse: B 81 x T 12 x H 230 cm • Klettergriffe aus Kunststoff • Masse: ca. 4 x 10 cm | 1 |
|  | | | |
| 092344 | Kletterwand zum Einhängen,
mit Stegen und
Grifföffnungen | Diese Kletteranlagen sind besonders flexibel einsetzbar, da sie einfach in eine Sprossenwand eingehängt werden. Durch Einhängen auf verschiedenen Höhen lässt sich auch die Schräge und somit der Schwierigkeitsgrad ganz leicht variieren. Jede Anlage bietet andere Klettermöglichkeiten: Die Kletterwände lassen sich über Klettergriffe bzw. Fusstege kombiniert mit Eingriffsöffnungen erklimmen, am Kletternetz können sich kleine Kletteräffchen emporhangeln. Kletterwände aus stabilem Sperrholz (Stärke: 18 mm), Stärke der Seitenteile: 25 mm; Stärke des Kletternetzrahmens: 36 mm. • Durchmesser Einhängöffnung: 5 cm • Masse: B 81 x T 12 x H 230 cm • Stege aus Massivholz Buche • Masse: 19 x 5 cm | 1 |
|  | | | |
| 092484 | Kletterwand zum Einhängen,
mit Kletternetz | Diese Kletteranlagen sind besonders flexibel einsetzbar, da sie einfach in eine Sprossenwand eingehängt werden. Durch Einhängen auf verschiedenen Höhen lässt sich auch die Schräge und somit der Schwierigkeitsgrad ganz leicht variieren. Jede Anlage bietet andere Klettermöglichkeiten: Die Kletterwände lassen sich über Klettergriffe bzw. Fusstege kombiniert mit Eingriffsöffnungen erklimmen, am Kletternetz können sich kleine Kletteräffchen emporhangeln. Kletterwände aus stabilem Sperrholz (Stärke: 18 mm), Stärke der Seitenteile: 25 mm; Stärke des Kletternetzrahmens: 36 mm. • Durchmesser Einhängöffnung: 5 cm • Masse: B 81 x T 12 x H 230 cm • Seile aus Polypropylen • Abstand zwischen den Seilen: 25 cm | 2 |
|  | | | |